CHAPAS

ZAVALA

ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METALES

CHAPAS

CHAPA 304

Peso aproximado en Kg. de la chapa de acero inoxidable



Espesor mm	Dimensiones mm								
	2000 x 1000			3000 x 1250			3000 x 1500		
	Bruto	Satinado	Brillante	Bruto	Satinado	Brillante	Bruto	Satinado	Brillante
0,4	6,4		6,4						
0,5	8,0		8,0						
0,6	9,6	9,6	9,6	18,0					
0,8	12,8	12,8	12,8	24,0	24,0	24,0			
1,0	16,0	16,0	16,0	30,0	30,0	30,0	36,0	36,0	36,0
1,2	19,2	19,2	19,2	36,0	36,0	36,0	44,0	44,0	44,0
1,5	24,0	24,0	24,0	45,0	45,0	45,0	54,0	54,0	54,0
2,0		32,0	32,0	60,0	60,0	60,0	72,0		72,0
3,0	48,0	48,0	48,0	90,0	90,0	90,0	108,0		108,0
4,0	64,0						144,0		
5,0	80,0						180,0		
6,0	96,0								
8,0	128,0								
10,0	160,0								

Otras medidas a consultar
COMERCIALIZAMOS BAJO DEMANDA OTRAS ALEACIONES

CHAPA 316

Peso aproximado en Kg. de la chapa de acero inoxidable



Espesor mm	Dimensiones mm								
	2000 x 1000			3000 x 1250			3000 x 1500		
	Bruto	Satinado	Brillante	Bruto	Satinado	Brillante	Bruto	Satinado	Brillante
0,4									
0,5									
0,6									
0,8	12,8	12,8	12,8		24,0				
1,0	16,0	16,0	16,0	30,0	30,0	30,0	36,0	36,0	36,0
1,2	19,2	19,2	19,2	36,0	36,0	36,0	44,0	44,0	44,0
1,5	24,0	24,0	24,0	45,0	45,0	45,0	54,0	54,0	54,0
2,0	32,0	32,0	32,0	60,0	60,0	60,0	72,0	72,0	72,0
3,0	48,0	48,0	48,0	90,0			108,0		108,0
4,0	64,0		64,0				144,0		
5,0	80,0						180,0		
6,0	96,0								
8,0	128,0								
10,0	160,0								

Otras medidas a consultar
COMERCIALIZAMOS BAJO DEMANDA OTRAS ALEACIONES

CHAPA PERFORADA

ZAVALA

ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METALES

CHAPA PERFORADA: PERFORACIONES REDONDAS

TRESBOLILLO 60°

Hierro
Acero inoxidable :
-AISI 304
-AISI 316
*Mate
*Satinado
*Brillo



▲ Standard en stock

□ Especial sobre demanda

DC= Distancia entre centros

AM= Ancho máximo

CP= Coeficiente de perforación

Ø mm	DC mm	AM mm	CP %	Aguj. /m²	Medidas 2000 x 1000											
					0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
0,8	2,25	1000	11	228080	▲												
1,0	2,0	1000	23	288670	▲												
1,0	2,25	1000	18	228080	□	▲											
1,2	2,3	1000	25	218080	▲	▲											
1,5	3,0	1000	23	128300	▲	▲	▲										
1,8	3,0	1000	33	128300	▲	▲	▲										
2,0	3,6	1000	28	89090	▲	▲	▲										
2,0	3,5	1000	29	94260	□	□	□										
2,0	4,0	1000	23	72170	□	□	□	▲									
2,5	4,0	1000	35	72170	▲	▲	▲	▲									
2,5	5,0	1000	23	46190	□	□	□	□	▲								
3,0	5,0	1000	33	46190	▲	▲	▲	▲	▲								
3,0	6,0	1000	23	32070	□	□	□	□	□	▲							
3,5	5,5	1250	37	38170	▲	▲	▲	▲	□								
3,5	6,0	1000	31	32075	□	□	□	□	□	▲							
3,5	7,0	1000	22,7	23565	□	□	□	□	□	▲							
4,0	6,0	1500	40	32075	▲	▲	▲	▲	□	▲							
4,0	7,0	1500	30	23565	□	□	□	□	□	□	□						
4,0	8,0	1000	23	18040	□	□	□	□	□	□	▲						
4,5	7,0	1250	37,5	23565	□	▲	▲	▲	□	▲							
5,0	7,0	1500	46	23565	▲	▲	▲	▲	▲	▲							
5,0	7,2	1250	43,7	22275	□	□	□	□	□	□							
5,0	8,0	1500	36	18040	□	□	□	□	□	□	□	□					
5,0	9,0	1000	28	14255	□	□	□	□	□	□	▲						
5,0	10,0	1500	23	11550	□	□	□	□	□	□	□	▲					
6,0	8,0	1000	51	18040	□	□	□	□	□	□							
6,0	8,5	1500	45	15980	▲	▲	▲	▲	□	▲	▲						
6,0	9,0	1250	40	14255	□	□	□	□	□	□	□						
6,0	10,0	1500	33	11550	□	□	□	□	□	□	□	▲	□				
6,0	11,3	1250	26	9040	□	□	□	□	□	□	□	□	▲				
6,5	10,0	1000	38	11550	□	□	□	□	□	□	□	□					
7,0	10,0	1500	45	11550	▲	▲	▲	▲	□	▲	▲						
7,0	11,0	1000	37	9542	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲				
7,0	13,0	1000	26,3	6832	□	□	□	□	□	□	□	□	□	▲			
8,0	11,0	1500	48	9542	▲	▲	▲	▲	□	▲	▲						
8,0	11,3	1250	45	9040	□	□	□	□	□	□	□						
8,0	12,0	1500	51	8018	□	□	□	□	□	□	□						
8,0	13,0	1250	34,3	6830		□	□	□	□	□	□	▲	▲				
8,0	15,0	1500	26	5130						□	□	□	□	□	▲		
8,0	15,2	1000	25,1	4995			□	□	□	□	□	□	□				
9,0	12,0	1500	51	8018						□	□	□					
9,0	13,0	1000	43	6830	□	▲	▲	▲	□	▲	▲						
9,0	15,2	1000	32	4990		□	□	□	□	□	□	▲	▲				
9,0	16,0	1500	29	4510			□	□	□	□	□	□	□	□	□		

ZAVALA
ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METALES

CHAPA PERFORADA: PERFORACIONES REDONDAS

TRESBOLILLO 60º

Hierro
Acero inoxidable :
-AISI 304
-AISI 316
*Mate
*Satinado
*Brillo



▲ Standard en stock

□ Especial sobre demanda

DC= Distancia entre centros

AM= Ancho máximo

CP= Coeficiente de perforación

Ø mm	DC mm	AM mm	CP %	Aguj. /m²	Medidas 2000 x 1000												
					0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	12,0
10	14,0	1500	46	5890	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲						
10	15,0	1500	40,3	5130	□	□	□	□	□	□	□	▲	▲				
10	15,2	1250	39	4990			□	□	□	□	□	□	□				
10	16,0	1500	36	4510						□	□	□	□	□	▲	▲	
10	18,0	1500	28	3560						□	□	□	□	□	□	□	
11	15,2	1000	48	4990		□	▲	▲	□	▲	▲						
12	16,0	1500	51	4510	□	▲	▲	▲	□	▲	▲	□	□				
12	18,0	1000	40,3	3560		□	□	□	□	□	□	▲	▲				
12	19,0	1500	36	3200						□	□	□	□	□	▲	▲	□
12	20,0	1000	32,6	2880			□	□	□	□	□	□	□				
13	17,0	1000	53	3990	□	□	▲	▲	□	▲	▲						
14	19,0	1250	49	3200		▲	▲	▲	□	▲	▲						
14	20,0	1000	44	2880		□	□	□	□	□	□	▲	▲				
14	21,0	1500	40	2615				□	□	□	□	□	□	□	▲	▲	
14	24,0	1000	31	2000				□	□	□	□	□	□	□			
15	19,0	1500	56	3200	□	▲	▲	▲	□	▲	▲	□	□				
15	20,0	1250	51	2880	□	□	□	□	□	□	□						
15	21,0	1500	46	2615		□	□	□	□	□	□	▲	▲	□	□	□	□
15	22,0	1000	42	2380				□	□	□	□	□	□	□	▲	▲	
15	24,0	1000	35	2000				□	□	□	□	□	□				
16	20,0	1250	58	2880	□	▲	▲	▲	□	▲	▲	□	□				
16	23,0	1500	44	2180			□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
17	23,5	1000	47	2090		□	▲	▲	□	▲	▲	□	□				
18	23,0	1500	55	2180		□	▲	▲	□	▲	▲	□	□	□	□		
18	26,0	1000	43	1710			□	□	□	□	□	▲	▲				
18	28,0	1500	37	1470					□	□	□	□	□	□	▲	▲	
19	24,0	1000	56	2000			□	▲	□	▲	▲	□	□				
20	25,0	1500	58	1848			□	□	□	□	□	□	□				
20	25,2	1250	57	1810		▲	▲	▲	□	▲	▲						
20	28,0	1500	45	1470			□	□	□	□	□	▲	▲	□	□	□	
20	30,0	1500	40	1280				□	□	□	□	□	□	□	▲	▲	□
22	29,0	1000	52	1370			□	□	□	▲	▲	▲	□				
22	32,0	1500	43	1125					□	□	□	□	□	□	▲	▲	
25	32,0	1250	55	1125		□	▲	▲	□	▲	▲						
25	34,0	1500	49	995			□	□	□	□	□	▲	▲	□	▲	▲	□
25	36,0	1000	43	890				□	□	□	□	□	□				
28	35,0	1000	58	940			▲	▲	□	▲	▲	▲	▲				
30	37,0	1500	59	840		□	▲	▲	□	▲	▲	□	□				
30	44,0	1500	42	590			□	□	□	□	□	▲	▲	□	▲	▲	□
35	44,0	1250	57	590			▲	▲	□	▲	▲	▲	▲				
35	46,0	1500	52	545						□	□	□	□	□	▲	▲	□
40	50,0	1250	58	460			□	▲	□	▲	▲	▲	▲				
40	52,0	1500	54	425					□	□	□	□	□	□	▲	▲	□
45	56,0	1000	58	365				▲	□	▲	▲	▲	▲	□	□		

ZAVALA
ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METALES

CHAPA PERFORADA: PERFORACIONES REDONDAS

PARALELAS

Hierro
Acero inoxidable :
-AISI 304
-AISI 316
*Mate
*Satinado
*Brillo



Ø mm	DC mm	AM mm	CP %	Aguj. /m²	Medidas 2000 x 1000						
					0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
2	5,2	1000	11,4	31500	□	□	□				
2	6,0	1000	8,7	27225	□	□	□				
2	10,4	1000	2,9	9240	□	□	□				
2,1	4,0	1000	21,6	62250	□	□					
2,5	4,0	1000	30,6	62250	□	□	□	□			
2,5	6,0	1500	13,6	27775	□	□	□	□			
2,5	8,5	1000	6,7	13765	□	□	□				
3	6,0	1250	19,6	27775	□	□	□	□			
3	7,0	1000	14	20400	□	□	□	□			
3	7,5	1000	12	17700	□	□	□	□			
3,5	8,0	1000	15	15625	□	□	□	□			
3,5	8,8	1000	12	12910	□	□	□	□	□	□	
4	7,0	1250	25	20400	□	□	□	□			
4	8,0	1250	19	15625	□	□	□	□	□		
4	8,8	1250	16	12910	□	□	□				
4	10	1000	12	10000	□	□	□	□	□		
4,5	9,7	1000	16	10620	□	□	□				
5	8,0	1000	30	15625	□	□	□				
5	10,0	1250	19,6	10000	□	□	□	□	□	□	
5	11,0	1000	16	8260	□	□	□				
5	12,5	1250	12,6	3540	□	□	□	□	□		
5	25,0	1250	6,3	1770	□	□	□	□	□		
6	9,0	1000	31	12340	□	□	□	□			
6	10,0	1250	28	10000	□	□	□	□	□		
6	12,6	1000	17	6290	□	□	□	□			
7	11,0	1000	31,7	8100	□	□	□	□	□		
7	15,0	1000	17,1	4356	□	□	□	□	□	□	□
7	17,6	1000	34,9	3080	□	□	□	□	□	□	
8	12,0	1000	19,6	6916	□	□	□	□	□	□	
8	16,0	1250	19	3980	□	□	□	□	□	□	□
9	19,0	1000	17	2770	□	□	□	□	□		
10	15,0	1250	35	4440	□	□	□	□	□		
10	20,0	1000	34,9	2450	□	□	□	□	□	□	□
12	22,6	1000	22	1950	□	□	□	□	□		
15	22,5	1000	34,9	1986	□	□	□	□	□	□	
15	30,0	1000	19,6	1089	□	□	□	□	□	□	□
20	43,6	1250	16,5	520	□	□	□	□	□	□	□
25	55,4	1250	16	320	□	□	□	□	□	□	□
30	64,2	1250	17,1	233	□	□	□	□	□	□	□

▲ Standard en stock

□ Especial sobre demanda

DC= Distancia entre centros

AM= Ancho máximo

CP= Coeficiente de perforación

CHAPA PERFORADA: PERFORACIONES REDONDAS

TIPO MOLINERÍA TRESBOLILLO 60º

Hierro
Acero inoxidable :
-AISI 304
-AISI 316
*Mate
*Satinado
*Brillo



▲ Standard en stock

☐ Especial sobre demanda

DC= Distancia entre centros

AM= Ancho máximo

CP= Coeficiente de perforación

Ø mm	DC mm	AM mm	CP %	Aguj. /m²	Medidas 2000 x 1000					
					0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1,5	2,0	600	51	288670						
2	3,0	1000	40	128300	☐	▲	▲	▲		
2	3,4	1000	31	99890	☐	▲	▲	▲		
2,25	3,6	1000	35	89090	☐	▲	▲	▲		
2,5	3,5	1000	46	94260	☐	☐	▲	▲		
2,5	3,6	1000	43	89090	☐	☐	☐	☐		
2,5	3,8	1000	39	79960	☐	☐	☐	☐		
2,5	4	1000	35	72160	☐	☐	☐	☐	▲	
2,65	4	1000	39	72160	☐	☐	☐	☐		
2,75	4,3	1000	37	62440	☐	☐	☐	☐		
3,0	4	1000	51	72160	☐	☐	▲	▲		
3,0	4,5	1000	38	54560	☐	☐	▲	▲	▲	▲
3,25	4,8	1000	41	50110	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3,5	4,5	1000	50	54560	☐	☐	▲	▲	☐	☐
3,5	5,0	1000	44	46180	☐	☐	▲	▲	☐	▲
3,75	5,3	1000	45	41100	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4,0	5,0	1250	58	46180	☐	☐	▲	▲		
4,0	5,6	1000	46	36820	☐	☐	▲	▲	☐	▲
4,25	5,8	1000	48	34320	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4,5	5,6	1000	58	36820	☐	☐	▲	▲		
4,5	6,0	1250	51	32075	☐	☐	▲	▲	☐	▲
4,75	6,3	1000	51	29090	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	6,0	1000	63	32075	☐	☐	▲	▲		
5	6,6	1000	52	26500	☐	☐	▲	▲	☐	▲
5,25	6,9	1000	52	24255	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5,5	7,2	1000	53	22270	☐	☐	▲	▲	☐	▲
5,75	7,5	1000	53	20520	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	7,2	1000	62	22270	☐	☐	▲	▲		
6	7,5	1000	58	20520	☐	☐	▲	▲	☐	▲
6,5	8,5	1000	53	15980	☐	☐	▲	▲	☐	▲
7	9,0	1000	54	14250	☐	☐	▲	▲	☐	▲
7,5	9,5	1000	56	12790	☐	☐	▲	▲	☐	▲
8	10,0	1000	58	11547	☐	☐	▲	▲	☐	▲
8,5	10,5	1000	59	10470	☐	☐	▲	▲	☐	▲
9	11,0	1000	60	9540	☐	☐	▲	▲	☐	▲
9,5	11,3	1000	64	9040	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	12,5	1000	59	7390	☐	☐	▲	▲	☐	▲
12	13,0	1000	77	6830	☐	▲	▲			

ZAVALA
ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METALES

CHAPA PERFORADA: PERFORACIONES CUADRADAS

PARALELAS

Hierro
Acero inoxidable :
-AISI 304
-AISI 316
*Mate
*Satinado
*Brillo



▲ Standard en stock

□ Especial sobre demanda

DC= Distancia entre centros

AM= Ancho máximo

CP= Coeficiente de perforación

Deco-rativas	Lado	DC mm	AM mm	CP %	Aguj. /m²	Medidas 2000 x 1000								
						0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0
	3	5,0	1000	36	40000	▲	▲	▲						
	4	7,0	1000	32	20400	▲	▲	▲						
	5	7,0	1000	51	20400	▲	▲	▲	□					
	5	8,0	1000	39	15625	▲	▲	▲	▲					
	6	9,0	1000	44	12345	▲	▲	▲	▲					
	8	11,3	1000	50	7831	▲	▲	▲	▲					
	8	12,0	1500	44	6920				□	□	□	□		
	10	12,8	1000	61	6080	▲	▲	▲	▲					
	10	15,0	1500	44	4440	▲	▲	▲	▲	□	▲			
D	10	20,0	1250	25	2500	□	□	□	□	□	□			
	12	17,0	1000	49	3460	□	▲	▲	▲	□	▲			
	15	20,0	1250	56	2500	□	▲	▲	▲	□	▲			
	15	21,0	1500	51	2338				□	□	□	□		
D	15	30,0	1500	25	1089		□	▲	▲	□	▲			
	19	22,2	1000	73	2025	□	▲	▲	▲					
	20	25,0	1000	64	1600	□	▲	▲	▲					
	20	27,0	1500	54	1370		□	□	□	□	▲	□	□	
D	20	30,0	1000	44	1089		□	▲	▲	□	▲	□		
D	20	40,0	1500	25	625		□	▲	▲	□	▲	□	□	
D	25	50,0	1250	25	400		□	▲	▲	□	▲	□		
	30	35,0	1000	73	815		▲	▲	▲					
	30	38,0	1500	62	690				□	□	▲	□	□	
D	30	45,0	1250	44	488			▲	▲	□	▲	□	□	
D	30	60,0	1500	25	256			▲	▲	□	▲	□	□	
D	35	70,0	1500	25	204				□	□	□	□	□	□
	40	50,0	1000	64	400		□	▲	▲	□	▲	□		
D	40	60,0	1500	44	256			□	▲	□	▲	□	□	
D	40	80,0	1000	25	150			□	▲	□	▲	□	□	
D	45	90,0	1000	25	121			□	▲	□	▲	□		
	50	60,0	1500	69	256			□	□	□	□	□	□	
D	50	75,0	1500	44	170			□	□	□	□	□	□	
D	50	100	1500	25	90			□	▲	□	▲	▲	□	□
	60	75,0	1500	64	170				□	□	□	□	□	□
D	60	90,0	1500	44	121				□	□	□	□	□	□
	80	100	1500	64	90				□	□	□	□	□	□
D	80	160	1500	25	36				□	□	□	□	□	□
	100	125	1500	64	62				□	□	□	□	□	□
D	100	150	1500	44	40				□	□	□	□	□	□

ZAVALA
ESPECIALISTAS EN ACERO INOXIDABLE Y METALES